



Legende

- Asphalt in Fahrbahnen
- Asphalt in Gehweg
- BogenAnfang/-Wechsel/-Ende
- geplanter / bestehender Einlauf
- geplante Beleuchtung
- VB/AA/AE
- Visierbruch/Ausrundungsanfang
- Ausrundungsende
- 123,45
- geplante Höhen
- Absenker HB -> RB
- Rundbordstein 15/22 +2
- Hochbordstein 15/25 +10
- Tiefbord 8/25 ±0

Die eingetragenen geplanten Höhen beziehen sich auf Oberkante.Belag. Abweichende Höhen der Randeinfassungen sind im Lageplan vermerkt. Alle weiteren Planunterlagen sind zu beachten. Abweichungen bei der örtlichen Ausführung sind umgehend mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Index:	bearbeitet:	Datum:	gesehen:	Datum:	Inhalt:
e					
d					
c					
b					
a					

LUDWIGSBURG

Fachbereich Tiefbau
und Grünflächen

Projekt:

Sanierung Haldenstraße

Planinhalt:

Lageplan

Planungsphase: **ENTWURFSPLANUNG**

Planungsstand:
VORABZUG 13.03.2015

bearbeitet:	J. Oster 01-15		
gezeichnet:	J. Oster 01-15		
geprüft:			
gesehen:		Index:	

Freigegeben durch Fachbereichsleiter Ludwigsburg, den